

型號			TEG-300S	TEG-440S	TEG-500S	TEG-550S		
產品編號	STANDBY		EKBTSN 040375	EKBTSN 040550	EKBTSN 040625	EKBTSN 040688		
	PRIME		EKATSN 040313	EKATSN 040500	EKATSN 040563	EKATSN 040625		
發電機	輸出	STANDBY	kVA	375	550	625	688	
			kW	300	440	500	550	
	PRIME	kVA	313	500	563	625		
			kW	250	400	450	500	
	電壓		V	120~480	120~480	120~480	120~480	
	頻率		Hz	60	60	60	60	
	相數			3	3	3	3	
	功率因數	P.F.		0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	
	引擎型號			DC09 072A 02-14	DC13 072A 02-13	DC13 093A 02-74	DC16 093A 02-54	
柴油引擎	環保等級			EU-Stage II	EU-Stage II	EU-Stage II	EU-Stage II	
	燃燒方式			四行程單體泵 直接噴射	四行程單體泵 直接噴射	四行程單體泵 直接噴射	四行程單體泵 直接噴射	
	調速器			電控式	電控式	電控式	電控式	
	汽缸數			L5	L6	L6	V8	
	內徑 x 行程	mm		130 x 140	130 x 160	130 x 160	130 x 154	
	排氣量	Liter		9.3	12.7	12.7	16.4	
	活塞速率	m/s		8.4	9.6	9.6	9.24	
	壓縮比			16.0 : 1	16.3 : 1	16.3 : 1	15.7 : 1	
	輸出	STANDBY	kW	358	487	549	634	
		PRIME	kW	325	445	499	576	
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	
	機油容量		Liter	36	36	36	48	
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	
	蓄電池			12V 150AH x2	12V 150AH x2	12V 150AH x2	12V 200AH x2	
特性	電壓變動率			±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率			±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍			±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	長度	mm		3000	3300	3300	3260	
	寬度	mm		960	1130	1130	1320	
	高度	mm		1130	1820	1820	1840	
	重量	kg		2700	3000	3200	3500	